

OPRAWA ULICZNA LED 100W CIEPŁA

Parametry techniczne

- **Napięcie [V]:** 230 AC
- **Moc [W]:** 100
- **Czujnik ruchu:** nie
- **Ilość diod:** 2 COB
- **Skuteczność świetlna [LM/W]:** 90
- **Barwa:** ciepła
- **IP:** 65
- **Wymiary: DŁxSZERxWYS [mm]:** 650x320x130
- **Średnica montażowa soczewki [mm]:** 55
- **Zalecana wysokość latarni [m]:** 6-8



Główne cechy produktu

- ▶ Trwałość w h: 20000
- ▶ Liczba cykli włącz/wyłącz: 20000
- ▶ Temperatura barwowa w °K: 3000
- ▶ Czas rozświetlenia żar. do 60% swojej pełnej mocy: $\leq 0,1S$
- ▶ Współczynnik trwałość lampy po 6000h: $\geq 0,80$
- ▶ Możliwość ściemniania: nie
- ▶ Współczynnik oddawania barw: >70
- ▶ Temperatura pracy od do w stopniach C: 50-70°
- ▶ Zakres temperatury otoczenia w stopniach C: -40 +50°
- ▶ Zachowanie strumienia świetlnego po 6000 h pracy: $\geq 0,80$
- ▶ Czas zapłonu: $\leq 0,1S$
- ▶ Czas rozświetlania żar. do 95% swojej pełnej mocy: $\leq 0,2S$
- ▶ Kąt świecenia w stopniach: 120°
- ▶ Współczynnik mocy: $>0,9$
- ▶ Jednolitość barwy: ≤ 6
- ▶ Współczynnik przedwczesnego końca eksploatacji po 1000h: $\leq 0,3\%$