

TAŚMA LED 300×5050 72W IP65 HIGH QUALITY RGB+CW LL2534

Parametry techniczne

- **Napięcie [V]:** 12 DC
- **Moc [W]:** 72
- **Ilość i rodzaj diod:** 300xSMD5050
- **Strumień [LM]:** 1450
- **Barwa:** czerwona-zielona-niebieska-zimna biała
- **Kąt świecenia w stopniach:** 120°
- **IP:** 65
- **Wymiary: SZERxDŁ [MM]:** 10×5000
- **Klasa energetyczna:** A
- Trwałość w h: 30000
- Liczba cykli włącz/wyłącz: 25000
- Czas rozświetlenia żar. do 60% swojej pełnej mocy: ≤0,1S
- Współczynnik trwałość lampy po 6000h: ≥0,80
- Możliwość ściemniania: tak
- Współczynnik oddawania barw: >80
- Temperatura pracy od do w stopniach C: 50-70°
- Zachowanie strumienia świetlnego po 6000 h pracy: ≥0,80
- Czas zapłonu: ≤0,1S
- Czas rozświetlania żar. do 95% swojej pełnej mocy: ≤0,2S
- Współczynnik przedwczesnego końca eksploatacji po 1000h: ≤0,5%