

LED FLMG ST64 GOLD E27 4W 2700K LL5924



 **ENERG**

LUMILIGHT
LL5924

A
B
C
D
E
F
G

F

4
kWh/1000h

 2019/2015

4W

P_{on}

380lm



2700K



E27



~230V
50Hz

360°



CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Rodzaj złącza elektrycznego: E27
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przezroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 4
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 380lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80
Wymiary: 64 x 146 mm
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,459 y=0,41
Moc w trybie włączenia (Pon): 4W
Kąt promieniowania: 360°
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 2700K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0W
Moc w trybie czuwania czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 2
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95
Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 20 000h
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,5$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

