nuovo

NV3944

NAŚWIETLACZ LED MIZAR

BARWA NEUTRALNA

10W
P_{on}

750lm

4000K

~230V
50Hz

120°

IP65

CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Rodzaj złącza elektrycznego: przewód przyłączeniowy
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: przeźroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 10
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny (Φuse): w szerokim stożku (120°)
Użyteczny strumień świetlny (Φuse): 750lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70
Wymiary: 90x70x22 mm
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380
Moc w trybie włączenia (Pon): 10W
Kąt promieniowania: 120°
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0W
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 8
Współczynnik trwałości: ⩾0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95
Orientacyjny okres trwałości $L_{70}B_{50}$: 25 000h
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): ⩾0,5
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ⩽6
Wskaźnik migotania (PstLM): ⩽1,0
Światłość szczytowa[cd]: 250
Stopień ochrony IP: 65
Stopień ochrony IK: 06
Produkt przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku





ORIS TRADE SP. Z O.O.
34-480 Jabłonka, ul. Kamieniec 2
18 445 20 83, 602 50 41 44
biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl